

NATURE : HUILE POUR TECK
TYPE : PRODUIT D'IMPREGNATION POUR BOIS EXOTIQUES

PRESENTATION : HUILE POUR TECK est une huile très nourrissante qui imprègne et protège durablement le teck en milieu marin. Cette huile pour teck assure une protection anti-UV de très longue durée. HUILE POUR TECK assure une plus grande conservation du bois en milieux agressifs.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Densité à 20 °C : 0.85
Solubilité : White spirit
Point éclair : > 60°C
Etat physique : Liquide solvanté
Aspect : Limpide, légèrement ambré



CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

HUILE POUR TECK s'applique à la brosse ou au pinceau sur bois sec et propre. Un traitement avec notre nettoyant-détergent, DEROUILLANT PHOSPHATANT, est suggéré si le bois présente des moisissures ou autres souillures (bois grisé). Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche après séchage.

Séchage : Hors poussière : 8 h
Complet : 24 - 48 h

Mesures de prévention : Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Manipuler dans des zones bien ventilées.

Mesures de protection : Porter obligatoirement des gants appropriés et des lunettes de sécurité en cas de risques de projection.

Dilution : A utiliser pur. Nettoyage du matériel au white spirit

Sur bois exotique neuf, attendre une année en extérieur afin de laisser s'exsuder les tanins et huiles contenus dans le bois, ceci pouvant empêcher le séchage normal de l'huile.

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en : 1 L, 5 L et 25 L
Conservation : 1 an en emballage non ouvert.

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

V90728